

:: LEICHTER EPOXIDSPACHTEL WEISS A+B

Beschreibung:

Leichter zweikomponentiger, lösemittelfreier Epoxidspachtel (0,8 kg/Liter). Dieser Spachtel kann in Schichtdicken bis zu 10 mm ohne Schrumpfung aufgetragen werden. Erhältlich in 750-ml- und 7,5-kg-Gebinden.

Anwendung:

Besonders geeignet zur Reparatur von Schäden oberhalb und unterhalb der Wasserlinie auf Stahl, Hartholz, Polyester und Ferro-Zement. Auch geeignet zur Reparatur von Osmoseschäden an Polyesterbooten. Aluminiumuntergründe müssen zuvor mit Epoxy Light Primer vorbehandelt werden.

Lieferdaten:

	A-Komponente	B-Komponente
Farbe:	Weiß	Hellgrau
Viskosität:	80000 mPa's	80000 mPa's
Dichte:	0,72 g/cm ³	0,75 g/cm ³
Haltbarkeit:	24 Monate in geschlossener Verpackung	24 Monate in geschlossener Verpackung
Konsistenz:	pastös	pastös

Technische Daten:

Verbrauch	6 m ² /kg bei 200 µm Schichtdicke
Shore	nicht anwendbar

Verarbeitung:

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Beide Komponenten im Volumenverhältnis 1/1 oder Gewichtsverhältnis 100:100 mischen und innerhalb von 50 Minuten bei 20 °C verarbeiten. Mit einer Spachtel auftragen. Je nach Untergrund und Zustand sollte vorher gestrahlt oder geschliffen werden. Schleifbar nach 24 Stunden bei 20 °C. Wasserbeständig nach 48 Stunden. Nicht unter 10 °C verarbeiten.

Sicherheit:

Stets geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Längeren Hautkontakt vermeiden. Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M (umweltfreundlicher Ersatz für Aceton).

Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.