

:: YC ACRYL INNENBEREICH WEISSER SPACHTEL

Beschreibung:

Yacht Acryl Spachtel weiß ist eine einkomponentige, multifunktionale Reparaturpaste auf Polyacrylbasis. Sie ist breit einsetzbar und für Malerarbeiten bestimmt. Der Spachtel schrumpft kaum, ist porenfrei und kann ohne großen Nacharbeitsaufwand überstrichen werden. Die Haftung auf Stein, Beton, Gips, Holz und Metall ist ausgezeichnet. Erhältlich in 310-ml-Kartuschen.

Anwendung:

- Ausgleichen kleiner und mittlerer Unebenheiten auf den genannten Untergründen
- Verbessern und Glätten kleiner Lackschäden
- Schließen von Poren und Unregelmäßigkeiten
- Wiederherstellen von Konturen
- Ausfüllen von Rissen und beschädigten Holzbereichen, z. B. an Fenstern und Türen

Eigenschaft:

Farbe:	Weiß
Dichte:	ca. 1,3 g/cm ³
Haltbarkeit:	12 Monate in ungeöffneter Verpackung
Verarbeitungstemperatur:	15–25 °C (nicht unter 5 °C)
Trocknungszeit:	vollständig trocken nach 24 h
Haltbarkeit:	9 Monate
Konsistenz:	Paste

Technische Daten:

Verbrauch: 3 mm = 40 m

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, entfettet und frei von losen Bestandteilen sein. Auf Metall immer zuerst einen Rostschutz auftragen (z. B. G4). Bereits gestrichene Oberflächen müssen vorher angeschliffen werden. Der Spachtel wird mit einer Spachtel oder einem Spachtelmesser aufgetragen. Nach 1 bis 2 Stunden kann geschliffen, eine neue Schicht aufgetragen oder überstrichen werden.

Sicherheit:

Immer geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Konsultieren Sie stets das Sicherheitsdatenblatt. Die Anwendung dieser Produkte basiert auf unseren Erfahrungen unter normalen Bedingungen. Je nach Bedingungen und Untergründen können die Produkte unterschiedlich reagieren. Werkzeuge können einfach mit Wasser gereinigt werden.

Die Angaben auf dieser Seite sind technische Hinweise nach bestem Wissen. Eine Haftung kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.