: : EPOXY METALL

Beschreibung:
Zweikomponentige, metallfarbene Epoxid-Klebe- und Konstruktionspaste für universelle Anwendungen. Der Klebstoff härtet schnell aus und eignet sich sowohl für den privaten als auch den gewerblichen Einsatz. Einfaches Mischungsverhältnis. Härtet klebfrei aus. Beständig gegen Meerwasser, Öl, Benzin sowie verdünnte Säuren und Basen. Erhältlich in praktischen 32-g-Kartuschen.

Anwendung:
Schnellkleber, ideal für zahlreiche Anwendungen, z. B. auf Aluminium, Kupfer, Messing, Beton, Holz, Metall, Kunststoffen, GFK und Stein. Dauerhaft temperaturbeständig bis 100 °C, kurzzeitig bis 120 °C.

Lieferdaten:	***A-Komponente***	***B-Komponente***
Farbe:	weiß	Schwarz
Viskosität	20.000 mPa's	20.000 mPa's
Dichte:	ca. 1,3 gr/cm³	ca. 1,3 gr/cm³
Haltbarkeit:	12 Monate in geschlossener Verpackung	12 Monate in geschlossener Verpackung
Konsistenz	flüssig / thixotrop	flüssig / thixotrop

Technische Daten:	***(A+B)***
Verbrauch :	abhängig von der Anwendung
Shore :	nicht anwendbar

Verarbeitung:
Der Untergrund muss trocken, aufgeraut und fettfrei sein. Beide Komponenten im Gewichtsverhältnis 1/1 mischen. Topfzeit: 4–6 Minuten bei 20 °C. Vollständige Aushärtung nach 2–3 Stunden bei 23 °C. Mit einer Spachtel auftragen. Mindestverarbeitungstemperatur: 5 °C. Optimale Haftfestigkeit bei einer Schichtdicke von 0,1–0,2 mm.

Sicherheit:
Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.

Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.