

:: EPOXY FIX REPARATURSET

Beschreibung:

Zweikomponentiges, lösemittelfreies und geruchloses Epoxid-Laminierharz, geliefert als praktisches Set mit Verdickungspulver, Glasfaserband, Schleifpapier und Härter. Bleibt an der Oberfläche leicht klebrig, wodurch ein Anschleifen zwischen den Schichten entfällt. Erhältlich in 250-g-Gebinden.

Anwendung:

Für Laminierarbeiten, die eine sehr hohe Festigkeit und Stabilität erfordern. Zu verwenden in Kombination mit Glasgewebe, Aramid oder Kohlefasern. Ideal für Reparaturen an Surfbrettern, Booten, Skiern und anderen GFK-Teilen. Kann auf Holz, Metall, PUR-Schaum, Phenolschaum, Stein, Keramik, Leder, Polystyrolschaum und FRP aufgetragen werden. Gute chemische Beständigkeit und geringe Schrumpfung.

Lieferdaten:

	<u>A-Komponente</u>	<u>B-Komponente</u>
Farbe:	farblos-gelb	farblos-gelb
Viskosität:	1000 mPa's	80 mPa's
Dichte:	env. 1,2 g/cm ³	env. 1,0 gr/cm ³
Haltbarkeit:	12 Mnt. in geschlossener Verpackung	12 Mnt. in geschlossener Verpackung
Konsistenz:	flüssig	flüssig

Données techniques: (A+B)

Consommation	Selon l'application
Shore	Non applicable

Verarbeitung:

Beide Komponenten im Gewichtsverhältnis 4/1 mischen. Topfzeit: 30 Minuten bei 20 °C. Verarbeitungstemperatur: 18–25 °C. Überarbeitungszeit zwischen den Schichten: 40–60 Minuten. Staubtrocken nach 24 Stunden. Durchgehärtet nach 24 Stunden bei 20 °C. Vollständige Aushärtung nach 7 Tagen. Als Deckschicht können Speedcoat oder ein 2K-Lack verwendet werden. Es können 10–50 % Aerocell-Verdickungspulver zugegeben werden.

Sicherheit:

Stets geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Längeren Hautkontakt vermeiden. Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M (umweltfreundlicher Ersatz für Aceton).

Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.