

:: EPOXY FIX MIX REPARATURSET

Beschreibung:

Zweikomponentiges Epoxidharz für universelle Anwendungen, das in Kombination mit einem Glasfasergewebe verwendet werden kann. Das Harz ist vollständig farblos und härtet schnell aus. Es besitzt eine gute UV-Beständigkeit und eignet sich sowohl für den privaten als auch den industriellen Einsatz. Einfaches Mischungsverhältnis 1:1. Härtet klebfrei aus. Beständig gegen Meerwasser, Öl, Benzin sowie verdünnte Säuren und Basen. Verfügt über elektrische Isoliereigenschaften. Erhältlich in praktischen 25-ml-Tuben.

Anwendung:

Ideal für vielfältige Anwendungen, z. B. auf Holz, Metall, Kunststoffen, Leder, Gummi, Glas, Aluminium, ABS, Polystyrol, GFK, Stein, Beton usw. Dauerhaft temperaturbeständig bis 100 °C, kurzzeitig bis 180 °C.

Lieferdaten:

	<u>A-Komponente</u>	<u>B-Komponente</u>
Farbe:	farblos-gelblich	farblos-gelblich
Viskosität:	20.000 mPa's	20.000 mPa's
Dichte:	ca. 1,14 gr/cm ³	ca. 1,14 gr/cm ³
Haltbarkeit:	12 Monate in geschlossener Verpackung	12 Monate in geschlossener Verpackung
Konsistenz:	flüssig / thixotrop	flüssig / thixotrop

Technische Daten:

(A+B)

Verbrauch	abhängig von der Anwendung
Shore	nicht anwendbar

Verarbeitung:

Der Untergrund muss trocken, aufgeraut und fettfrei sein. Beide Komponenten im Gewichtsverhältnis 1/1 mischen. Topfzeit: 5 Minuten bei 20 °C. Aushärtung nach 4 Stunden, vollständige Polymerisation nach 24 Stunden bei 23 °C. Mit einer Spachtel auftragen. Mindestverarbeitungstemperatur: 5 °C.

Sicherheit:

Stets geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Längeren Hautkontakt vermeiden. Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M (umweltfreundlicher Ersatz für Aceton).

Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar und wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.