

::: PERFECT MINERAL DECO

Beschreibung:

Unschädliche und geruchslose, einkomponentige dekorative Spachtelmasse in Form eines Stucks auf Basis von Acrylharz. Zur dekorativen und UV-beständigen Endbeschichtung von Wänden und Böden. Geeignet für die dekorative Gestaltung von Wänden in Hotels, Geschäften, Theatern, Showrooms, Büros, Restaurants, Wohnräumen und anderen Bereichen. Für Innen- und Außenbereiche geeignet, frostbeständig und wasserdicht. Erhältlich in 6 Standardfarben und 2 Strukturvarianten. Weitere Farben auf Anfrage möglich. Die Version M hat eine mittlere Körnung, die Version S eine feine Körnung. Erhältlich in Gebinden zu 3 kg, 5 kg, 10 kg und 20 kg.

Anwendung:

Robuste und dekorative Stuck zum Beschichten und Veredeln von Wänden und Böden mit einer Mikrotopping-Struktur und Optik. Trocknet schneller als herkömmliche dekorative Spachtelmassen. Gebrauchsfertig und eingefärbt geliefert. Dank ihrer Elastizität kann diese Spachtelmasse auf nahezu allen Untergründen angewendet werden. Auch geeignet für Anwendungen mit Fußbodenheizung. Durch ihre Flexibilität kann sie die Ausdehnungen und Schrumpfungen des Untergrunds mitmachen.

Eigenschaft:

Farbe:	6 Farben
Viskosität:	nicht anwendbar
Dichte:	ca. 1,3 – 1,4 g/cm ³
Haltbarkeit:	12 Monate in ungeöffnetem Gebinde (vor Frost schützen)
Konsistenz:	Flüssige Paste
Finish:	Matt

Verarbeitung:

Verbrauch:	Variante S : 0,3 – 0,4 kg/m ²	Variante M : 0,7 – 0,8 kg/m ²
Shore:	nicht anwendbar	nicht anwendbar

Verarbeitung:

Verunreinigungen sowie Zementschlämme auf Beton entfernen. Der Untergrund muss vollständig ausgehärtet, fest, tragfähig und trocken sein. Zementbasierte Untergründe dürfen max. 4 % Restfeuchte aufweisen, gipsbasierte Untergründe max. 1 %. Falls erforderlich, mit einem geeigneten, kalkfreien Reparatur- und Ausgleichsprodukt ausbessern und egalisieren.

Die Temperatur von Untergrund und Umgebung muss zwischen 5 °C und 30 °C liegen, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 %.

Eine saubere Edelstahlkelle (mit abgerundeten Ecken) verwenden und den Stuck gleichmäßig auftragen. Mit der Variante M beginnen und die gewünschte Struktur und Schichtdicke auftragen. Die erzeugte Struktur ist dekorativ und bleibt im Endergebnis sichtbar. Diese Schicht trocknet in ca. 60 Minuten. Anschließend die Variante S auftragen. Mindestens 90 Minuten trocknen lassen. Die Oberfläche bei Bedarf schleifen, um sie glatter zu machen.

- Hinweis 1: Aufgrund des mineralischen Ursprungs der verwendeten Rohstoffe sind leichte Farbunterschiede zwischen zwei Chargennummern möglich. Wir empfehlen, keine Materialien unterschiedlicher Chargen auf derselben Wandfläche zu verwenden.
- Hinweis 2: Innerhalb derselben Variante gibt es einen Farbunterschied zwischen Version M und Version S, um die gewählte Struktur und den Relief-Effekt besser hervorzuheben.
- Hinweis 3: Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit fließendem Wasser reinigen.

Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar, die nach bestem Wissen erstellt wurden. Sie können jedoch keinerlei Haftung unsererseits begründen.