

Beschreibung:

Dieses Abbeizmittel wurde speziell entwickelt, um alte Farbschichten auf Basis von einkomponentigen und zweikomponentigen Polyurethanlacken, Epoxidharzen und Farben zu entfernen. Es eignet sich ebenfalls zum Entfernen alter Antifouling-Schichten, ohne das Polyester anzugreifen. Enthält weder FCKW noch Methylenchlorid. Das Produkt ist nahezu geruchlos, umweltfreundlich und biologisch abbaubar.

Erhältlich in Packungen zu 0,5 kg, 1 kg und 5 kg.

Anwendung:

Es entfernt alle alten Farbschichten, sodass diese leicht und schnell mit einem Spachtel, Schleifpapier oder Stahlwolle abgenommen werden können. Besonders geeignet für kalt härtende Kunststoffe, Holz, Glas, Metall, Stein usw. Speziell entwickelt zum Entfernen von DD-Lack, Topcolor, Antifouling und alten Farbschichten wie Urki-Voc und Urki-Nato. Auch BN-Epoxid kann damit entfernt werden.

Lieferdaten :

Farbe	beige
Viskosität	40 000 mPa
Dichte	Ca. 1-1,2 g/cm³
Haltbarkeit	12 mois
Konsistenz	paste/thixotrop

Technische Daten:

Farbtyp	Verbrauch in g/m²	Wirkung nach: Zeit in Minuten
2K-Lack (200 µm)	100-200	10-20
2K-Lack (400 µm)	150-300	20-60
Emulsionsfarbe (3 Schichten)	250-500	120-300
Emulsionsfarbe (10 Schichten)	400-800	720-960
Emulsionsfarbe (25 Schichten)	700-900	1440-2880
Dispersionsspachtel (3 mm)	500-900	720-1440
Teppichkleber (1 Schicht)	250-400	60-240
Acrylfarbe (2 Schichten)	200-400	60-240
PU-Beschichtungen (3 mm)	500-900	480-960
Holzlack (4 Schichten)	250-400	10-40
2K-Teeröl (0,5 mm)	400-700	1080-1440
Wachslasuren (3 Schichten)	100-300	60-180
EP-Beschichtung 1K (250 µm)	400-800	240-2880
EP-Beschichtung 2K (350 µm)	500-950	1440-5520
Tapete (3-5 Schichten)	500-900	120-240

Verarbeitung:

Stellen Sie stets sicher, dass die Oberfläche trocken ist. Die Paste mit einem Spachtel oder einem flachen Pinsel auftragen. Je nach Anzahl der Schichten und Qualität der Farbe einwirken lassen (siehe Tabelle oben). Anschließend kann die Schicht leicht mit einem Messer oder Schaber entfernt werden. Die Temperatur der behandelten Oberfläche muss zwischen 7 °C und 30 °C liegen.

Tipp: Um zu verhindern, dass das Lösungsmittel des Abbeizmittels verdunstet, kann eine Kunststoffolie über die Schicht gelegt werden.

Sicherheit:

Schädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Hautkontakt. Reizt die Haut und die Augen. Tragen Sie stets Schutzkleidung, Schutzbrille und Handschuhe. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Leere Verpackungen gemäß den geltenden lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Werkzeugreiniger: Reiniger M

Die Informationen auf dieser Seite sind technische Angaben, die nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden. Wir übernehmen hierfür jedoch keine Haftung.