

::: LATEX NATURKAUTSCHUK

Beschreibung:

Es handelt sich um einen flüssigen, vorvulkanisierten Naturkautschuk, der nach dem Aushärten eine elastische Schicht bildet. Mehrere Schichten müssen mit einem Pinsel oder durch Eintauchen in ein Latexbad aufgetragen werden. Erhältlich in Verpackungen von 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l und 200 kg.

Anwendung:

Herstellung von Formen für Gießarbeiten mit Polyester, Zellaan, Gips oder Wachsen. Masken für Grimassentechniken. Als Trennmittel für Polyester oder PU-Schaum im orthopädischen Bereich. Geeignet für medizinische Anwendungen in der Industrie.

Lieferdaten:

Farbe:	milchig weiß, beige-braun nach dem Aushärten
Viskosität:	400-500 mPa's
Dichte:	ca. 0,92 gr/cm ³
Haltbarkeit:	12 Monate in geschlossener Verpackung
Konsistenz:	flüssig

Technische Daten:

Verbrauch	100 gr/m ² / Schicht
Shore	A 45

Verarbeitung:

Immer eine saubere Oberfläche vorbereiten. Mehrere (15 bis 20) aufeinanderfolgende Schichten mit dem Pinsel auftragen, mit einer Wartezeit von 15–20 Minuten zwischen den Schichten (je nach Temperatur). Niemals auf der Haut, auf Kupfer oder auf Bronze verwenden. Aufgrund des geringen Ammoniakgehalts kann der Untergrund beschädigt werden.

Sicherheit:

Immer geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
Längeren Hautkontakt vermeiden.
Reinigungsmittel für Werkzeuge: Ammoniak oder Wasser.

Die Informationen auf dieser Seite stellen technische Hinweise dar, die nach bestem Wissen erstellt wurden. Sie können jedoch keinerlei Haftung unsererseits begründen.

