

:: FIBRES DE VERRE BROYÉES 0,2 mm

Description:

Fibres de renforcement constituées de fil de verre avec une liaison au silane de chrome et au siloxane. Elles sont coupées en longueurs de 0,2 mm. Les fibres sont mélangées sous la résine afin d'en améliorer la résistance. Disponibles en emballages de 5 kg et 30 kg.

Application:

Matériau de renforcement à mélanger sous du polyester, époxy, vinylester et polyuréthane, pour le remplissage et le renforcement des arêtes ou des angles vifs.

Données à la livraison:

Couleur	blanc
Viscosité	non applicable
Densité	env. 2,53 gr/cm ³
Durée de conservation	illimitée
Consistance	solide

Données techniques:

Consommation	Selon l'application
Shore	Non applicable

Mise en œuvre:

Toujours utilisé en combinaison avec une résine polyester ou vinylester. Dispose d'une finition spécialement adaptée aux résines polyester et vinylester.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. N'est pas une marchandise dangereuse et peut être traitée comme telle. Produit de nettoyage : eau.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.