

:: TRENNWACHS W2

Description:

C'est un agent de démoulage liquide qui peut être utilisé seul ou en combinaison avec une couche de démoulage (PVA). Disponible en emballages de 0,5, 1, 5 et 10 litres.

Application:

Comme agent de démoulage pour le gelcoat polyester lors de la fabrication de pièces dans un moule négatif. Peut également être utilisé pour l'époxy.

Données à la livraison:

Couleur:	incoloré-blanc
Viscosité:	180 mPa's
Densité:	env. 0,76 gr/cm ³
Durée de conservation:	6 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide

Données techniques:

Consommation	50-60 ml/m ²
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Toujours veiller à ce que le moule soit lisse et propre. Appliquer avec un pinceau ou un chiffon doux. Appliquer plusieurs couches (2 à 3) fines. Temps d'attente entre les couches : 20 minutes. Doit d'abord être soigneusement poli. Ensuite, on peut appliquer la couche de démoulage PVA.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Nettoyer avec de l'acétone ou Nettoyant M.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.