

:: CAR VERNIS EN SPRAY

Description :

Est un vernis transparent robuste, mono-composant, à séchage rapide et résistant aux intempéries, à base d'acrylique. Proposé en aérosol pratique (400 ml) avec un gaz propulseur non nocif pour la couche d'ozone.

Application :

Vernis transparent universel pour presque tous les supports, par ex. métal, bois, peinture acrylique. Après durcissement, vous obtenez une belle finition.

Données à la livraison:

Couleur:	Transparent brillant
Viscosité	450 mPa's
Densité:	env. 0,751 gr/cm ³
Durée de Conservation:	12 mois dans un emballage fermé
Consistance:	liquide / aérosol

Données techniques:

Consommation	200 ml/m ²
Shore	non applicable

Mise en œuvre :

Veillez toujours à disposer d'une surface sèche et dégraissée. Agitez vigoureusement avant utilisation, puis pulvérisez plusieurs fines couches croisées à une distance d'env. 25-30 cm. Temps d'attente entre les couches : 10 min. Sec après 30 min et ponçable après 2,5 heures. Après usage, retourner l'aérosol et purger la valve pour éliminer les résidus de peinture.

Sécurité :

Portez toujours des vêtements de protection adaptés et des gants. Évitez les contacts prolongés avec la peau.

Agent de nettoyage pour les outils : nettoyant M (substitut écologique de l'acétone).

Attention : le contenu peut être sous pression.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.