

:: DURCISSEUR POUDRE BPO

Description:

Durcisseur hautement inflammable à base de peroxyde de benzoyle pour utilisation avec polyester, uniquement en combinaison avec des résines et mastics accélérés par amine. Disponible en emballages de 500 g, 5 kg et 25 kg.

Application:

Doit toujours être utilisé en combinaison avec la résine ou des enduits. Sans ce durcisseur, la résine ne réagit pas. Pour applications avec résine polyester Flexitop.

Données à la livraison:

Couleur:	Blanc/rouge
Viscosité:	non applicable
Densité:	env. 1,23 gr/cm ³
Durée de conservation:	24 mois en emballage fermé
Consistance:	poudre

Données techniques:

Consommation:	1-3%
Shore:	non applicable

Mise en œuvre:

Toujours mélanger la résine avant d'ajouter le durcisseur. Ajouter ensuite seulement 1–3 % de durcisseur en poids. Ne jamais remuer trop fortement afin d'éviter la formation de bulles d'air et une augmentation de température.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements et des gants de protection appropriés. Le durcisseur est irritant pour les yeux et la peau et est inflammable. Agent de nettoyage pour outils : nettoyant M (substitut écologique de l'acétone). Portez un masque A2P2R.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.