

:: SILICONE DEADNER

Description:

Additif liquide pour certains caoutchoucs de silicone spéciaux. Après mélange, on obtient un caoutchouc plus fluide et plus souple, sans compromettre la qualité propre du caoutchouc lui-même. Rend le caoutchouc de silicone plus flexible et d'une dureté plus proche de celle de la peau. Disponible en emballages de 200 g et 1 kg.

Application:

Comme additif pour, entre autres, le Silskin 10. Vous conservez la qualité du caoutchouc, mais vous le rendez plus fluide et plus souple afin d'obtenir une structure plus proche de la peau. Son utilisation est surtout destinée à la réalisation d'effets spéciaux dans l'industrie du théâtre et du cinéma.

Données à la livraison:

Couleur	incolore
Viscosité	200 mPa's
Densité	env. 0,97 gr/cm ³
Durée de conservation	12 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

Données techniques:

Consommation	5-30%
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Mélanger soigneusement 5-30 % de Deadner avec le composant A du caoutchouc de silicone jusqu'à obtention de la viscosité souhaitée. Ajouter ensuite le durcisseur et mélanger à nouveau soigneusement. L'addition influence légèrement la réaction (plus lente).

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Produit de nettoyage pour les outils : reiniger M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.