

::: YC ACRYL INTÉRIEUR MASTIC BLANC

Description:

Yacht Acryl mastic blanc est une pâte de réparation monocomposant, multifonctionnelle, à base de polyacryle. Elle est largement applicable et destinée aux travaux de peinture. Le mastic est peu sujet au retrait, exempt de pores et peut être peint sans beaucoup de retouches. L'adhérence sur pierre, béton, plâtre, bois et métal est excellente. Disponible en cartouches de 310 ml.

Application:

- Égaliser de petites et moyennes irrégularités sur les supports mentionnés
- Améliorer et lisser de petites détériorations de laque
- Fermer les pores et irrégularités
- Restaurer les contours
- Reboucher les fissures et zones altérées dans le bois, comme sur fenêtres et portes

Données à la livraison:

Couleur:	Blanc
Densité:	env. 1,3 g/cm ³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé
Température d'application:	15-25 °C (pas en dessous de 5 °C)
Temps de séchage:	Complètement sec après 24 h
Durée de conservation:	9 mois
Consistance:	pâte

Données techniques:

Consommation: 3 mm = 40 m

Mise en œuvre:

Le support doit être propre, dégraissé et exempt de parties friables. Sur métal, toujours appliquer d'abord une protection contre l'oxydation (par ex. G4). Les surfaces peintes doivent être poncées au préalable. S'applique avec une spatule ou un couteau à mastic. Après 1 à 2 heures, il peut être poncé, une nouvelle couche peut être appliquée ou il peut être peint.

Sécurité:

Toujours utiliser des vêtements et des gants de protection appropriés. Consultez toujours la fiche de sécurité. L'utilisation de ces produits repose sur notre expérience dans des conditions normales. Selon les conditions et les supports, les produits peuvent réagir différemment. Les outils peuvent être nettoyés simplement à l'eau.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.