

:: V-SURE TRENNSPRAY

Description :

Agent de démoulage universel pour polyester, époxy, PU et silicone, présenté en aérosol pratique (propulsé par un gaz propulseur non nocif pour la couche d'ozone). Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Disponible en emballage de 400 g.

Application:

Pour la protection des moules négatifs et comme agent de démoulage lors de l'utilisation de polyester, époxy, PU ou silicone. Peut être appliqué dans des moules en polyester, résine de moulage, époxy, silicone ou caoutchouc polyuréthane. Ne pas appliquer directement sur des supports absorbants ou poreux. Dans ce cas, appliquer d'abord une couche de scellement (par ex. scellement G4) et laisser sécher suffisamment longtemps.

Données à la livraison:

Couleur:	incoloré-blanc
Viscosité:	85 mPa's
Densité:	env. 0,77 gr/cm ³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide/aérosol

Données techniques:

Consommation	25-50gr/m ²
Shore	Non applicable

Mise en oeuvre:

Toujours veiller à disposer d'un moule lisse et propre. Appliquer plusieurs couches (2 à 5) à une distance de 15 à 20 cm. Temps d'attente entre les couches : env. 15 min. Le film appliqué doit être poli pour obtenir brillance et pouvoir de démoulage.

Sécurité:

Toujours utiliser des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : acétone ou nettoyant M

Attention : contenu sous pression.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.