

:: PREMIUM RELEASE AGENT

Description :

Agent de démoulage en pâte pour un rythme de traitement élevé. Formulé pour sécher rapidement. Très facile à appliquer et à enlever par la suite. Résistant à la température jusqu'à 140 °C. Disponible en emballages de 450 g et 15 kg. Compatible avec le PVA Trennlack.

Application :

Comme cire de base pour le démoulage dans un moule en polyester, aussi bien pour des moules neufs que pour des moules utilisés. Convient pour le polyester et l'époxy. Peut être utilisé dans des moules en aluminium et en acier FRP. La surface à démouler doit être sèche avant l'application de la cire de démoulage.

Données à la livraison:

Couleur:	blanc cassé
Viscosité:	20000 mPa's
Densité:	env. 0,84 gr/cm ³
Durée de conservation:	18 mois en emballage fermé
Consistance:	pâte

Données techniques:

Consommation	10 gr/m ²
Shore	Non applicable

Mise en œuvre:

Agiter avant utilisation! Toujours veiller à un moule lisse et propre. Appliquer avec un chiffon doux. Appliquer 4 à 6 couches fines. Respecter un temps d'attente de 30 minutes entre les couches, jusqu'à évaporation des solvants de l'agent de démoulage. Éventuellement, dans le cas d'un premier démoulage, utiliser la cire en combinaison avec un agent de démoulage PVA (Partall Coverall).

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : aceton ou nettoyant M

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.