

:: SOLUTION DE STYRENE PARAFFINE 5 %

Description:

Est une paraffine liquide à 5 % de qualité particulièrement élevée, dissoute dans du styrène. Peut-être mélangée à toutes les résines polyester et résines vinylester. Disponible en emballages de 1 litre et 10 kg.

Application:

Se mélange à toutes les résines polyester, gelcoats et topcoats afin d'obtenir une surface non collante.

Données à la livraison:

Couleur:	incolore
Viscosité:	700 mPa's
Densité:	env. 0,90 gr/cm ³
Durée de conservation:	6 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide

Données techniques:

Verbruik	0,5 – 2,5%
Shore	niet van toepassing

Mise en oeuvre:

Ajouter sous agitation continue dans une proportion de 0,5 à maximum 2,5 % à la résine. Un excès de paraffine peut influencer l'adhérence des couches suivantes et entraîner un aspect plus mat de la brillance de la surface. Après le mélange de la paraffine, ajouter le durcisseur.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements et des gants de protection appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (substitut écologique de l'acétone). Ce produit contient du styrène et doit donc être manipulé conformément aux prescriptions de sécurité. Portez un masque A2P2R.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.