

:: CIRE DE DÉMOULAGE APW

Description:

Agent de démoulage spécial pâteux pour toutes les résines et mousses PU, à base de cires douces de carnauba. Disponible en emballages de 0,8 kg et 20 kg.

Application:

Agent de démoulage idéal pour les mousses PU et les revêtements PU, pour le démoulage des masses de coulée polyuréthane et des mousses rigides à partir de moules en FRP, bois et silicone présentant une surface difficile et poreuse.

Données à la livraison:

Couleur:	incoloré - jaune
Viscosité:	non applicable
Densité:	env. 0,9 gr/cm ³
Durée de conservation:	au moins 6 mois en emballage fermé
Consistance:	pâte

Données techniques:

Consommation	50 g/m ² par couche
Shore	non applicable

Mise en oeuvre

Appliquer la pâte avec un pinceau ou un chiffon doux. Éviter les rayures. Après séchage (15–60 min.), le PU peut être utilisé. Convient également comme agent de glissement pour les films vacuflex dans le procédé sous vide.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : aceton ou nettoyant M

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.