

:: CIRE DE DÉMOULAGE AFH -1

Description:

Cire de démoulage liquide utilisée pour le démoulage des mousses rigides PU. Disponible en emballages de 1 kg, 5 l et 30 l.

Application:

Particulièrement adaptée aux mousses rigides telles que H75, H200, H400 et H450. Convient également à tous les revêtements coulés en PU.

Données à la livraison:

Couleur:	incoloré transparent
Viscosité:	120 mPa's
Densité:	env. 1,6 gr/cm ³
Durée de conservation:	12 mois
Consistance:	liquide

Données techniques:

Consommation	100 ml/m ²
Shore	n/a

Mise en œuvre:

Bien agiter le bidon avant utilisation. Appliquer le cire de démoulage avec un pinceau ou un chiffon doux à 2-5 couches. Éviter les traces. Après séchage (15–20 min.), la surface peut être polie pour obtenir un brillance élevé.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour outils et mains : aceton ou nettoyant M.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.