

:: DURCISSEUR CHP FERRO SPRAY

Description:

C'est un durcisseur liquide, hautement inflammable, à base de peroxyde de cyclohexanone dans un plastifiant, dissous dans l'acétate d'éthylène. Disponible en emballage de 50 g.

Application:

Ce durcisseur sert à faire durcir le Ferro Spray ou des endents adapter pour cette durcisseur.

Données à la livraison:

Couleur:	Incoloré/blanc
Viscosité:	100 mPa's
Densité:	env. 1,0 gr/cm³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide

Données techniques

Consommation	3,5%
Shore	Non applicable

Mise en œuvre:

Toujours mélanger la résine avant l'ajout du durcisseur. Ensuite ajouter 3,5 % de durcisseur. Ne jamais remuer trop vigoureusement afin d'éviter la formation de bulles d'air et une élévation de température.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau.

Produit de nettoyage pour les outils : reiniger M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.