

KIT DE REPARATION DE GELCOAT 9010

Description :

Est un kit pratique à 2 composants comprenant une résine gelcoat avec durcisseur. Utile pour tous les propriétaires de bateaux confrontés avec des réparations inattendues au gelcoat. La couleur est conservée.

Emballage disponible : 200 ml.

Application:

Matériel de réparation pour un gelcoat polyester endommagé.

Existe en couleur selon RAL 9010 et aussi en version transparente. La dernière peut être colorée avec des pigments polyester (5-10%).

Données de livraison:

Couleur	rose transparent / 9010
Viscosité	840 mPa's
Poids spécifique	$\pm 1,12 \text{ gr/cm}^3$
Conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide / thixotropique

Données techniques:

Consommation	500-600 gr/m ²
Shore	pas d'application

Mise en oeuvre:

La surface doit être rugueuse, sèche et exempte de graisses. Mélangez 1-3% de durcisseur pmec à la résine. Appliquez : à la brosse ou à la spatule sur la surface à réparer.

Temps de vie en pot : 15 min. à 20°C. La surface peut être poncée après 2 - 3 heures.

Conseil : mélangez profondément mais lentement afin d'éviter la formation de bulles d'air.

Commencez à poncer avec papier de verre d'un grain 220 jusqu'à 800, ensuite grain 1200 jusqu'à 2000 et polissez finalement avec du Polyglanz.

Note : décélération de tous les polyesters est possible avec un produit Inhibitor.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez le contact prolongé avec la peau.

Nettoyez les outils avec le nettoyant M (alternative écologique à l'acétone)

Le produit contient du styrène et doit être manipulé suivant les prescriptions de sécurité.

Les informations données sur cette fiche technique, font fonction de mode d'emploi.
Elles sont rassemblées au mieux de nos connaissances et n'impliquent aucune responsabilité de notre part.