

:: FERRO SPRAY DILUANT

Description:

Diluant spécial à base d'acétate d'éthylène pour la dilution du mastic polyester et Ferrospray ou de tout autre enduits à base de polyester. Remplace le styrène comme diluant. Disponible en emballages de 1 litre.

Application:

Peut-être ajouté au mastic polyester et Ferrospray afin d'obtenir un meilleur aspect de pulvérisation.

Données à la livraison:

Couleur:	incolore
Viscosité:	100 mPa's
Densité:	env. 0.9 gr/cm ³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide fluide

Données techniques:

Consommation	2,5%
Shore	Non applicable

Mise en œuvre:

Bien mélanger le diluant dans l'enduit avant utilisation. Incorporer soigneusement 2,5 % de diluant dans la résine, puis seulement ajouter le durcisseur.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Ce produit est irritant pour les yeux et la peau et également inflammable. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone). Portez un masque A2P2R.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.