

::: EPOXY METALL

Description:

Pâte adhésive et de construction bi composant à base d'époxy pour applications universelles. La colle présente une couleur métallique et durcit rapidement. Convient aussi bien pour un usage particulier qu'industriel. Rapport de mélange simple. Durcit sans restes collant. Résiste à l'eau de mer, à l'huile, à l'essence ainsi qu'aux acides et bases dilués. Disponible en cartouches pratiques de 32 g.

Application:

Colle rapide idéale pour diverses applications, par exemple sur aluminium, cuivre, laiton, béton, bois, métal, plastiques, PRV et pierre. Résiste en continu à des températures jusqu'à 100 °C et temporairement jusqu'à 120 °C.

Données à la livraison:

Couleur:

Viscosité

Densité:

Durée de Conservation:

Consistance:

A-Comp

blanc

20.000 mPa's

env. 1,3 gr/cm³

12 mois en emballage fermé

liquide/thixotrope

B-Comp

noir

20.000 mPa's

env. 1,3 gr/cm³

12 mois en emballage fermé

liquide/thixotrope

Données techniques: (A+B)

Consommation

Shore

selon l'application

non applicable

Mise en œuvre :

Toujours veiller à ce que le support soit sec, rugueux et exempt de graisse. Mélanger les deux composants dans un rapport de 1/1 en poids. Pot-life : 4–6 min à 20 °C. Durcissement complet après 2–3 heures à 23 °C. Appliquer à la spatule à une température minimale de 5 °C. Force d'adhérence optimale avec une épaisseur de couche de 0,1–0,2 mm.

Sécurité :

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter tout contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.