

::: BESA URKI VOC / NATO DILUANT 8229

Description:

Diluant à base de solvants pour utilisation avec les laques Besa Urki Voc et Besa Urki Nato. Disponible en emballages de 1 L et 5 L.

Application:

Diluant pour les laques Besa Urki Voc et Besa Urki

Données à livraison:

Couleur	incoloré
Viscosité	100 mPa's
Densité	env. 0,89 gr/cm ³
Durée de conservation	24 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

Données techniques:

Consommation	selon l'application
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Toujours mélanger d'abord la laque dans le bon rapport de mélange. Ajouter ensuite le diluant et laisser reposer le mélange 15 minutes avant utilisation.

- Ajouter 5-10 % pour une application au pinceau ou au rouleau
- Ajouter 15-20 % pour une application par pulvérisation

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants adaptés. Le diluant est irritant pour les yeux et la peau, et également inflammable. Produit de nettoyage pour les outils : eau et savon. Éviter tout contact prolongé avec la peau. L'utilisation d'un masque à filtre carbone type A2 est recommandée.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.