

:: CARBONE 204 G/M2 K2/2

Description:

C'est un matériau de renfort utilisé pour la réalisation de stratifiés avec polyester, époxy et vinylester. Grâce à la structure du tissu sergé, il est mieux adapté aux pièces de forme arrondie. En raison du liage sergé, ce tissu se place facilement. Disponible en 1 et 5 m² ou en rouleau (± 100 m²).

Application:

Pour pièces de forme dans toutes les applications, par ex. bateau, automobile, construction et industrie. Existe en différentes dimensions et grammages. Ces fibres se distinguent particulièrement par une résistance à la traction élevée ou comme « look » dans les pièces de tuning.

Données à la livraison:

Couleur	noir
Viscosité	non applicable
Densité	1,70 gr/cm ³
Durée de conservation	illimitée
Consistance	tissu

Données techniques:

Consommation	± 204 gr/m ²
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Toujours utilisé en combinaison avec une résine époxy. Pour une rigidité accrue, appliquer plusieurs couches superposées. Éviter un contact prolongé avec les UV, cela peut influencer la résistance. Vous pouvez protéger un stratifié carbone contre les rayons UV, par ex. avec un vernis résistant aux UV.

Sécurité:

N'est pas une marchandise dangereuse et peut être traitée comme telle. Toujours prévoir des vêtements de protection et des gants appropriés. Produit de nettoyage pour les outils : eau.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.