

::: GRANULÉS DE CARBURANDUM

Description :

Il s'agit d'un grain contenant du silicium avec une très haute résistance à l'usure. Existe en différentes granulométries : 0-1 mm, 1-2 mm et 2-3 mm. Disponible en emballages de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 25 kg.

Application :

Idéal comme granulats antidérapants pour les sols en résine polyester, époxy ou polyuréthane. Peut également être utilisé comme abrasif, par exemple dans les machines à éplucher les pommes de terre. Convient pour une application sur camions, passerelles, escaliers, etc.

Données à la livraison:

Couleur:	Noir/gris
Viscosité:	non applicable
Densité:	env. 3.85 gr/cm ³
Durée de conservation:	illimitée
Consistance:	poudre-grain

Données techniques:

Consommation	selon l'application
Shore	non applicable

Mise en œuvre :

Toujours mélanger d'abord les deux composants, puis ajouter le grain. Répartir environ 1 kg/m² uniformément sur la surface. Après saupoudrage, éventuellement recouvrir d'une seconde couche de résine afin d'augmenter l'adhérence.

Sécurité :

N'est pas une marchandise dangereuse.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.