

## ::: PUR TYPE 2 B-COMP.

### **Description:**

Est un durcisseur (composant B) pour toutes les mousses PUR. C'est un isocyanate qui doit toujours être utilisé en combinaison avec un polyol. Sert de durcisseur pour HR-AT, H75, H200, H400. Disponible en emballages de 1 kg, 5 kg, 10 kg et 250 kg.

### **Application:**

Pour obtenir une mousse de polyuréthane conformément aux spécifications du composant A. Agent gonflant sans CFC.

### **Données à la livraison:**

Couleur	brun
Viscosité	100-200 mPa's
Densité	env 1,23 gr/cm <sup>3</sup>
Durée de conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

### **Données techniques:**

Consommation	dépend du composant A
Shore	non applicable

### **Mise en œuvre:**

Mélanger les deux composants dans les proportions respectives en poids et verser le mélange dans le moule ou l'espace. La durée de vie en pot dépend également du composant A. Assurer une température de traitement comprise entre +18 °C et +25 °C. Stocker la mousse entre +10 °C et +22 °C. Le mélange se fait de préférence avec un mélangeur mécanique.

### **Sécurité:**

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. L'utilisation d'un masque à filtre carbone type A2 est recommandée. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M (remplaçant écologique de l'acétone). Attention : l'emballage peut être sous pression.

---

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.