

:: SILICONE NL COMPOSANT B

Description:

C'est un durcisseur liquide pour le silicone de type Silicone NL. Ce caoutchouc présente une polymérisation par polycondensation avec une résistance accrue à la déchirure et une bonne résistance chimique. Disponible en emballages de 250 g et 1 kg.

Application:

Ce durcisseur sert uniquement à faire durcir le caoutchouc de moulage silicone de type Silicone NL. Sans ce durcisseur, le silicone ne réagit pas.

Données à la livraison:

Couleur	Incoloré
Viscosité	120 mPa's
Densité	env. 1,0 gr/cm ³
Durée de conservation	12 mois en emballage fermé
Consistance	liquide fluide

Données techniques:

Consommation	5-10 % en parties pondérales
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Avant utilisation, bien mélanger le composant A puis ajouter seulement 5-10 % du durcisseur. Le composant B doit être mélangé très soigneusement avec le composant A.

Sécurité:

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Le durcisseur est irritant pour les yeux et la peau et également inflammable. Produit de nettoyage pour les outils : reiniger M (alternative écologique à l'acétone).

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.