

:: TISSU DE VERRE 160 G SERGÉ

Description:

Matériau de renfort utilisé pour la réalisation de stratifiés avec polyester, époxy et vinylester. Grâce à la structure des tissus, on obtient une résistance accrue. Existe en différentes versions et grammages : disponible en 1, 5, 10 m² préemballés et en rouleaux de 50 kg ou 100 lm.

Application:

Pour pièces de forme dans toutes les applications, par ex. bateau, automobile, construction et industrie. Existe en différents grammages : 80, 160, 350, 400, 580, 600 et 800 g/m² et en armure toile, sergé, satin et roving. Largeur de rouleau 100 cm – 127 cm.

Données à la livraison:

Couleur	blanc
Viscosité	non applicable
Densité	env. 2,61 gr/cm ³
Durée de conservation	illimitée
Consistance	fissu

Données techniques:

Consommation	160 g/m ²
Shore	non applicable

Mise en œuvre:

Toujours utilisé en combinaison avec une résine polyester, vinylester ou époxy. Pour une résistance accrue, appliquer plusieurs couches superposées.

Sécurité:

Toujours prévoir des vêtements de protection et des gants appropriés. N'est pas une marchandise dangereuse et peut être traitée comme telle. Produit de nettoyage : eau.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.