

:: DÉCAPANT

Description:

Ce décapant a été spécialement développé pour enlever les anciennes couches de peintures à base de laques polyuréthanes mono et bi-composants, époxy et peintures. Convient également pour éliminer les anciennes couches d'antifouling sans altérer le polyester. Ne contient pas de CFC ni de méthylène. Le produit est pratiquement inodore, respectueux de l'environnement et biodégradable.

Disponible en paquets de 0,5 kg, 1 kg et 5 kg.

Application:

Il enlève toutes les anciennes couches de peinture afin qu'elles puissent être enlevées facilement et rapidement avec une spatule, du papier de verre ou de la laine d'acier. Particulièrement pour les plastiques durcissables à froid, le bois, le verre, le métal, la pierre, etc. Spécialement développé pour éliminer les couches de DD-Lak, Topcolor, antifouling et anciennes peintures, comme Urki-Voc et Urki-Nato. L'époxy BN peut également être retiré avec celui-ci.

Informations de livraison :

Couleur	beige
Viscosité	40 000 mPa
Poids spécifique	env. 1-1,2 g/cm ³
Durée de conservation	12 mois
Consistance	pâte/thixotrope

Données techniques :

TYPE DE PEINTURE	consommation en g/m ²	Effet après : temps en minutes
Vernis 2K (200 µm)	100-200	10-20
Vernis 2K (400 µm)	150-300	20-60
Peinture émulsion (3 couches)	250-500	120-300
Peinture émulsion (10 couches)	400-800	720-960
Peinture émulsion (25 couches)	700-900	1440-2880
Enduit en dispersion (3 mm)	500-900	720-1440
Adhésif pour tapis (1 couche)	250-400	60-240
Peinture acrylique (2 couches)	200-400	60-240
Revêtements PU (3 mm)	500-900	480-960
vernis sur bois (4 couches)	250-400	10-40
Huile de goudron 2K (0,5 mm)	400-700	1080-1440
Teintures de cire (3 couches)	100-300	60-180
Revêtement EP 1K (250 µm)	400-800	240-2880
Revêtement EP 2K (350 µm)	500-950	1440-5520
Papier peint (3-5 couches)	500-900	120-240

Traitement:

Assurez-vous toujours d'avoir une surface sèche. Appliquer la pâte avec une spatule ou un pinceau plat. Laisser absorber (voir tableau ci-dessus) en fonction du nombre de couches et de la qualité de la peinture. Celui-ci peut ensuite être facilement retiré avec un couteau ou un grattoir. La température de la surface traitée doit être comprise entre 7°C et 30°C.

Astuce : Pour éviter que le solvant du décapant ne s'évapore, vous pouvez placer un film plastique sur la couche.

Sécurité:

Nocif par inhalation, par ingestion et par contact avec la peau. Irritant pour la peau et les yeux.

Assurez-vous toujours d'avoir des vêtements de protection, des lunettes et des gants. Tenir hors de portée des enfants.

Éliminez les emballages vides conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.

Produit nettoyant pour outils : nettoyant M