

:: LATEX ÉPAISSEUR

Description :

Additif pour le caoutchouc de moulage en latex. Il permet d'épaissir le caoutchouc sans nuire à la résistance à la déchirure ni à la qualité du produit fini. Disponible en 0,5 l et 1 l.

Application :

Par l'ajout de l'épaississant, vous pouvez construire plus rapidement une épaisseur de couche. Le mélange s'affaisse moins vite et reste néanmoins facile à appliquer.

Données à la livraison:

Couleur:	incolore
Viscosité:	600 mpa's
Densité:	env. 1,0 gr/cm ³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide/thixotrope

Données techniques:

Consommation	10-30%
Shore	45

Mise en œuvre :

Mélanger l'épaississant latex avec le caoutchouc latex dans une proportion de 10–30 %. Ne jamais utiliser l'épaississant seul. Temps d'attente entre les couches : 20–25 minutes (selon la température).

Sécurité :

Toujours porter des vêtements de protection et des gants appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : eau.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.