

:: CAOUTCHOUC POUR MOULAGE

Description :

C'est un caoutchouc naturel liquide, pré-vulcanisé, qui forme une couche élastique après durcissement. Plusieurs couches doivent être appliquées au pinceau ou par immersion dans un bain de latex. Disponible en emballages de 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l, 25 l et 200 kg.

Application :

Fabrication de moules pour coulées avec du polyester, zellaan, plâtre ou des cires. Masques pour techniques de grimace. Comme agent de démoulage pour le polyester ou la mousse PU dans le secteur orthopédique. Convient aux applications médicales dans l'industrie.

Données à la livraison:

Couleur:	blanc laiteux, brun beige après durcissement
Viscosité:	400-500 mPa's
Densité:	env. 0,92 gr/cm ³
Durée de conservation:	12 mois en emballage fermé
Consistance:	liquide

Données techniques:

Consommation	100 g/m ² /couche
Shore	A 45

Mise en œuvre:

Toujours préparer une surface propre. Appliquer plusieurs couches (15 à 20) successives au pinceau avec un temps d'attente de 15-20 min entre les couches (selon la température). Ne jamais utiliser sur la peau, le cuivre ou le bronze. En raison de la faible présence d'ammoniaque, le support peut être endommagé.

Sécurité :

Toujours porter des vêtements et des gants de protection appropriés. Éviter le contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : ammoniaque ou de l'eau.

Les informations de cette page constituent des indications techniques établies au mieux de nos connaissances. Elles ne peuvent toutefois donner lieu à aucune responsabilité de notre part.