

**:: VAKU GAAS ZWART 105 GR/B100**

**Beschrijving:**

Is een HD-PE gaas als medium flow mesh en ter optimalisatie van de vloeitijd tijdens het vacuüm of infusieproces. Kan in meerdere lagen aangebracht worden om de vloeitijd te bevorderen. Verkrijgbaar in 100 mm breed en 100 lm rollen of per vierkante meter.

**Toepassing:**

Wordt toegepast in de vacuümtechniek voor het sneller evacueren van de lucht uit het laminaat en het sneller laten vloeien van het hars bij het vacuüm of infusie systeem. Heeft een temperatuurbestendigheid van 100°C

**Gegevens bij levering:**

Kleur	zwart
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	100 gr/m <sup>2</sup>
Houdbaarheid	onbeperkt
Consistentie	vast

**Technische gegevens:**

Verbruik	niet van toepassing
Shore	niet van toepassing

**Verwerking:**

Wordt in de vacuümtechniek gebruikt na het aanbrengen van het laminaat en voor de folie. Dient nadien verwijderd te worden.

**Veiligheid:**

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: Slig (zeep Stockhausen). Is geen gevarengood.

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.