

:: PUR INMOULDCOATING FAST BASE A+B SET

Beschrijving:

Is een 2 componenten, schilderbare polyurethaan inmouldcoating met een geringe reukontwikkeling en goede chemische eigenschappen.
Verkrijgbaar in 600 gr verpakkingen.

Toepassing:

Kan als gelcoat (inmouldcoating) gebruikt worden om vervolgens met een andere polyurethaan verder te werken. Dit product kan aangebracht worden in 2 mm. zonder af te druipen.
Kan ingekleurd worden met 1-3 % PUR-kleurstof.

Gegevens bij levering:

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur:	geelachtig	geelachtig
Viscositeit:	8.000 Mpa's	650 Mpa's
Soortelijk gewicht:	+ 1,05 gr/cm ³	+ 1,22 gr/cm ³
Houdbaarheid:	6 mnd in gesloten verpakking	6 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	thixotroop	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik:	afhankelijk van toepassing
Shore:	+ - A 40

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog mogelijk oppervlak. Afzonderlijke componenten voor gebruik goed mengen. Mengverhouding 100/20 in gewicht.
Verwerkingstijd: + 10 min. Kleefvrij (1,5 mm.) na 6 uren.
Ontvormbaar: afhankelijk van de laagdikte 1 - 2 uren.
Kan al binnen de 30 à 40 min. overwerkt worden met een andere polyurethaan. Dit geeft een betere hechting tussen de lagen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)