: VIJVER AANLEG KIT 80 m²

Beschrijving:
Is een set met alle materialen en benodigdheden voor het zelf aanleggen van een vijver of zwemvijver in glasvezel versterkte polyester.
Als extra stellen we een kit met toebehoren voor. Hierin zitten alle gereedschappen en toebehoren voor de verwerking van de producten

Toepassing:
Constructiesysteem voor het zelf aanleggen van een vijver of zwemvijver in glasvezel versterkte polyesterhars. Deze bekleding kan aangebracht worden op beton, chape, cement, hout en snelbouwsteen. Naast het verstevigen en versterken van de ondergrond met de bekleding van polyesterhars en glasvezel, maakt de topcoat het geheel waterdicht.

Producten bij levering:

Primer:	**G4-primer**	**20 L**
Versterkingsmateriaal:	**Polyesterhars type H30 Azur lamineerhars**	**160 kg**
	Glasmat PB 300 gr/m²	**160 m²**
Eindlaag:	**Polyester topcoat type T35-1 topcoat**	**20 kg**
Harder:	**Harder MEKP voor H30 Azur en T35-1**	**4 kg**

PVC-primer voor de PVC-aansluitingen zit niet standaard bij deze kit. Deze kan besteld worden onder het nummer: UPH01100063 of UPH01100059
De verwerkingsmaterialen zitten niet standaard bij de kit. Deze kunnen zowel los besteld worden als in een complete set. Deze set is terug te vinden onder het nummer KIT50030100 en bevat de volgende producten :

***Ontluchtingsrol Alu 12 x 140**	**1st**
***Rollen voor G4, H30 azur en T35-1 Topcoat**	**10 x 10 cm**
	10 x 18 cm
***handvat lange steel voor rol 10 cm**	**2 st**
***Handvat voor rol 18 cm**	**2 st**
***Verfbak 7 L**	**10 st**
***Plastiek emmer 3,3 L**	**10 st**
***Roerhoutjes 40 cm**	**10 st**
***Maatcilinder 100 ml**	**1 st**
***Schuurpapier P80 vel**	**10 st**
***Reinigingsmiddel M**	**1 st**
***Handschoen Super nitril (maat 10)**	**2 st**
***Overall PP Shield met kap xl**	**1 st**

Verwerking:
Stap 1: Bereid de ondergrond goed voor; droog, vetvrij, zo effen mogelijk.
Stap 2: Breng de primerlaag G4 aan.
Stap 3: Bekleed de ondergrond met H30 Azur polyester en glasmat, twee lagen mat "nat-in-nat" aanbrengen. Vergeet niet te ontluchten!
Stap 4: Breng de topcoat aan.

TIP: Wacht één week (= 7 dagen) voor u de vijver vult met water!!

Raadpleeg onze uitgebreide fiche over vijveraanleg voor meer details. U vindt deze informatie op onze website. Bekijk ook onze instructievideo over de aanleg van een vijver.

Veiligheid:
H30 Azur bevat styreen en dient bijgevolg volgens de veiligheidsvoorschriften behandeld te worden.
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel M voor gereedschappen.
Gelieve voor verdere instructies de veiligheidsfiches van de afzonderlijke producten te raadplegen.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.