

::: VERSNELLER COBALT 1%

Beschrijving:

Is een kobalt-oktoaatversneller in een dibutylphtalaatoplossing in een 1%-oplossing.
Dit voor het voorversnellen van polyesterharsen, vinylesterharsen, topcoat of gelcoat.
Verkrijgbaar in 500 gr, 5 kg, 25 kg en 208 kg verpakkingen.

Toepassing:

Als versneller voor polyesterhars in combinatie met een Mekp-harder. Kan bij reeds voorversnelde harsen extra toegevoegd worden om een snellere verharding te bekomen. Temperatuurgebruik van de hars vanaf 5°C.

Gegevens bij levering:

Kleur	paars
Viscositeit	25 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,05 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	0,5 - 1,5 % gewichtsdelen
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Dient onder de polyesterhars gemengd te worden alvorens toevoeging van de harder. Nooit rechtstreeks aan de Mekp-harder toevoegen op gevaar van explosie of een extreme reactie.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid.
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)