

:: EPOXY HARS CLEAR FLEX A+B

Beschrijving:

Is een 2 componenten solventvrije, reukloze en glasheldere, elastische giethars op basis van epoxy. Geschikt voor het gieten in grotere volumes. Verkrijgbaar in 1kg, 5 kg en 30 kg sets A+B.

Toepassing:

Gieten van glasheldere strips met een verhoogde elasticiteit bv armaturen van led-verlichting. Is UV- bestendig en kan eventueel ingekleurd worden met PU-pigmenten of epoxypigmenten.

Gegevens bij levering:

	<u>A-comp.</u>	<u>B-comp.</u>
Kleur:	kleurloos	kleurloos
Viscositeit:	450 mPa's	20 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,0 gr/cm ³	ca. 1,01 gr/cm ³
Houdbaarheid:	12 maanden	12 maanden
Consistentie:	vloeibaar	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik: afhankelijk van toepassing
Shore: D40 A85

Verwerking:

Meng beide componenten in een 100:45 gewichtsdelen verhouding. Potlife: 240 min. bij dikkere lagen. Dunne lagen reageren nog langzamer. Droog na 48 uren bij een temperatuur van 23°C. Volledig uitgehard na 7 dagen. Maak steeds hoeveelheden aan in functie van de verwerkingstijd.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)