

::: EGALINE

Beschrijving:

Is een egaline op basis van calciumsulfaat voor het egaliseren van vloeren. Wordt gebruikt voor het egaliseren en nivelleren van ongelijke vloeroppervlakken. Is geschikt voor ruimtes met een lage vochtigheidsbelasting, zowel voor verwarmde als onverwarmde ondergronden. Verkrijgbaar in 25 kg verpakkingen.

Toepassing:

Zelf egaliserende egaline volgens de DIN norm EN 13813, geschikt voor laagdiktes van 2 mm tot 30 mm. Is snel uithardend en geschikt voor binnen applicaties. Kan toegepast worden op cementdekvloeren, calciumsulfaat dekvloeren, beton, droogbouw dekvloer, holle vloeren, tegel draagelementen en goed hechtende tegelvoeren.

Gegevens bij levering:

Kleur	grijs
Viscositeit	niet van toepassing
Soortelijk gewicht	N.A
Houdbaarheid	12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	poeder

Technische gegevens:

Verbruik	1,7 kg per m ² per mm
Buigtreksterkte	7 N/mm ²
Druksterkte	20 N/mm ²

Verwerking:

Zorg voor een zuivere mengbeker en vul het poeder hierin. Voeg het poeder toe aan het water in een 4-1 tot 5-1 verhouding. Meng gedurende 3-5 min. Verwerkingstijd: 30 min. Meng grondig en giet dit mengsel uit op de droge en eventueel voorbehandelde ondergrond. Verdeel met een getande vlakspaan tot de gewenste laagdikte is verkregen. Werk in één laag en tracht hoge temperaturen direct zonlicht en tocht te vermijden. Let op het maximum vochtgehalte aanwezig in de ondergrond.

Veiligheid:

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water.
Is geen gevarengoed.

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.