

::: HARDER MEKP FL505

Beschrijving:

Is een vloeibare, licht ontvlambare verharder op basis van methylethylketonperoxide voor gebruik met polyester en vinylesterhars. Mag nooit gebruikt worden in directe combinatie met cobalt (versneller) om een explosieve reactie te vermijden.

Toepassing:

Uitermate geschikt als harder voor de GTS ingiethars, vermits deze harder UV-stabieler is en dus niet of amper vergeelt. Ook geschikt voor gel- en topcoat die in contact met water komt. Zonder de toevoeging van deze harder zal de polyester niet reageren en uitharden.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos
Viscositeit	20 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,2 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	1-3%
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Meng steeds het hars vóór de toevoeging van de verharder. Voeg nadien 1-3% van de verharder toe. Tracht tijdens het mengen luchtballen te vermijden.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)