

::: YC UNIFLEX MARINE

Beschrijving:

Is een zwart of wit gekleurde universele voeg – en afdichtingskit op basis van een solvent houdende polyurethaan. Is na uitharding elastisch en overschilderbaar. Verkrijgbaar in kokers van 310 ml. De lijmkit reageert op de luchtvochtigheid en is ideaal voor toepassingen aan een boot.

Toepassing:

Verlijming en afdichting voor metaal, kunststoffen, GVK, aluminium, glas, hout, steen en beton. Blijft elastisch en is zeewater- en uv-bestendig. Kan tevens als watervaste lijm dienen. Is sneldrogend en eens uitgehard nog schuurbaar. Ideaal voor het herstellen van de naden van een teakdek of de afdichtingen rond ramen.

Gegevens bij levering:

Kleur:	zwart of wit
Viscositeit:	30000 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,59 gr/cm ³
Houdbaarheid:	9 maanden in gesloten verpakking
Consistentie:	pasta

Technische gegevens:

Verbruik:	3 mm = 44 m
Shore:	A 46

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak. Bij poreuse ondergronden zoals hout is het aangeraden G4 Primer te gebruiken. Kleef de zijanten af met een tape, ter bescherming. Breng de voegmassa aan en strijk vervolgens glad met een spatel of een vochtige duim met zeepsop. Aangebroke verpakking beperkt houdbaar. Verwerkingstemp.: 5-35°C. Huidvorming na 35 min. Doorharding 3 mm/dag. Temperatuurbestendig van -35 tot +90°C. Rek tot breuk 220% en 1,8 N/mm². Scheurvastheid: 12 N/mm²

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Het gebruik van een koolstoffiltermasker type A2 is aanbevolen. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton.)

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.