

:: AFBIJTMIDDEL

Beschrijving:

Deze verfverwijderaar is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van oude verflagen op basis van 1 en 2 componenten polyurethaanlakken, epoxy en verven. Eveneens geschikt om oude antifoulinglagen te verwijderen, zonder de polyester aan te tasten. Bevat geen CFK's of methyleen. Product is nagenoeg reukloos, milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

Verkrijgbaar in 0.5 kg 1kg en 5 kg verpakkingen.

Toepassing:

Het bijt alle oude verflagen weg zodat deze eenvoudig en snel verwijderd kunnen worden met een spatel, schuurpapier of staalwol. In het bijzonder voor koudhardende kunststoffen, hout, glas, metaal, steen, enz. Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van DD-Lak, Topcolor, antifouling en oude verflagen, zoals Urki-Voc en Urki-Nato. Ook epoxy BN kan hiermee verwijderd worden.

Gegevens bij levering:

Kleur	beige
Viscositeit	40000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1-1,2 g/cm ³
Houdbaarheid	12 maanden
Consistentie	pasta/thixotroop

Technische gegevens:

VERF TYPE	verbruik in g/m ²	Effect na: tijd in minuten
2K vernis (200 µm)	100-200	10-20
2K vernis (400 µm)	150-300	20-60
Emulsie verf (3 lagen)	250-500	120-300
Emulsie verf (10 lagen)	400-800	720-960
Emulsie verf (25 lagen)	700-900	1440-2880
Dispersiepleister (3 mm)	500-900	720-1440
Lijm voor tapijt (1 Laag)	250-400	60-240
Acrylverf (2 lagen)	200-400	60-240
PU Coatings (3 mm)	500-900	480-960
glazuur op Hout (4 lagen)	250-400	10-40
2K Teerolie coating (0,5 mm)	400-700	1080-1440
Wasvlekken (3 lagen)	100-300	60-180
1K EP Coating (250 µm)	400-800	240-2880
2K EP-coating (350 µm)	500-950	1440-5520
Behangpapier (3-5 lagen)	500-900	120-240

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog oppervlak. Breng de pasta aan met een spatel of platte kwast. Laat dit intrekken (zie tabel boven,) afhankelijk van het aantal lagen en de kwaliteit van de verf. Achteraf kan dit eenvoudig worden weggenomen met een steekmes of schraper. De temperatuur van het behandelde oppervlak dient tussen de 7°C en 30 °C te liggen.

Tip: om te voorkomen dat het oplosmiddel uit het afbijtmiddel verdampt, kan er een plastic folie over de laag heen gelegd worden.

Veiligheid:

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Irriterend voor huid en ogen. Zorg steeds voor beschermkleding, beschermbril en handschoenen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwerk lege verpakkingen in overeenstemming met de geldende plaatselijke en nationale voorschriften. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M

**De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.**